



## Ausschreibungstext floors@home

_____ m <sup>2</sup>	<p>Heterogener Vinyl Design-Bodenbelag PROJECT FLOORS GmbH Kollektion floors@home <b>Fliesen</b> 305x305 oder 457x305 oder 457x457 oder 610x305 oder 600x600 oder 914x457 mm Nutzschicht: 0,4 mm <input type="checkbox"/> 0,3 mm <input type="checkbox"/> 0,2 mm <input type="checkbox"/> Belagstärke: 2,0 mm Bezeichnung und Farbe lt. Musterkarte:</p> <hr/> <p><u>Anwendungsbereich</u> Beanspruchungsklasse EN 685: 23,32,41 (0,4 mm) / 21-23/31 (0,3 mm) / 22 (0,2 mm) Brandverhalten: Bfl-s1 Phthalatfrei mit Weichmacher Hexamoll® DINCH® Lieferrn und fachgerecht verlegen (grundieren/spachteln) und mit einem lösungsmittelfreien Dispersions-klebstoff gemäß Klebstoffempfehlung des Belagherstellers vollflächig verkleben.</p> <p style="text-align: right;">_____ €/m<sup>2</sup></p>
_____ m <sup>2</sup>	<p>Heterogener Vinyl Design-Bodenbelag PROJECT FLOORS GmbH Kollektion floors@home <b>Planken</b> 914x102 oder 914x152 oder 914x228 oder 1219x183 oder 1219x228 mm Nutzschicht: 0,4 mm <input type="checkbox"/> 0,3 mm <input type="checkbox"/> 0,2 mm <input type="checkbox"/> Belagstärke: 2,0 mm Bezeichnung und Farbe lt. Musterkarte:</p> <hr/> <p><u>Anwendungsbereich</u> Beanspruchungsklasse EN 685: 23,32,41 (0,4 mm) / 21-23/31 (0,3 mm) / 22 (0,2 mm) Brandverhalten: Bfl-s1 Phthalatfrei mit Weichmacher Hexamoll® DINCH® Lieferrn und fachgerecht verlegen (grundieren/spachteln) und mit einem lösungsmittelfreien Dispersions-klebstoff gemäß Klebstoffempfehlung des Belagherstellers vollflächig verkleben.</p> <p style="text-align: right;">_____ €/m<sup>2</sup></p>

