



<p>_____ m²</p>	<p>Heterogener Vinyl Design-Bodenbelag PROJECT FLOORS GmbH Kollektion floors@work Fliesen 457x305 oder 457x457 oder 610x305 oder 600x600 oder 914x457 mm Nutzschicht: 0,8 mm <input type="checkbox"/> 0,55 mm <input type="checkbox"/> Belagstärke: 2,5 mm Bezeichnung und Farbe lt. Musterkarte:</p> <hr style="width: 30%; margin-left: 0;"/> <p><u>Anwendungsbereich</u> Beanspruchungsklasse EN 685: 23,34,43 (0,8 mm) / 23,33,42 (0,55 mm) Brandverhalten: Bfl-s1 Phthalatfrei mit Weichmacher Hexamoll® DINCH® Lieferrn und fachgerecht verlegen (grundieren/spachteln) und mit einem lösungsmittelfreien Dispersionsklebstoff gemäß Klebstoffempfehlung des Belagherstellers vollflächig verkleben.</p> <p style="text-align: right;">_____ €/m²</p>
<p>_____ m²</p>	<p>Heterogener Vinyl Design-Bodenbelag PROJECT FLOORS GmbH Kollektion floors@work Planken 457x457 oder 914x102 oder 914x152 oder 914x228 oder 1219x183 oder 1219x228 mm Nutzschicht: 0,8 mm <input type="checkbox"/> 0,55 mm <input type="checkbox"/> Belagstärke: 2,5 mm Bezeichnung und Farbe lt. Musterkarte:</p> <hr style="width: 30%; margin-left: 0;"/> <p><u>Anwendungsbereich</u> Beanspruchungsklasse EN 685: 23,34,43 (0,8 mm) / 23,33,42 (0,55 mm) Brandverhalten: Bfl-s1 Phthalatfrei mit Weichmacher Hexamoll® DINCH® Lieferrn und fachgerecht verlegen (grundieren/spachteln) und mit einem lösungsmittelfreien Dispersionsklebstoff gemäß Klebstoffempfehlung des Belagherstellers vollflächig verkleben.</p> <p style="text-align: right;">_____ €/m²</p>

